

Вибір CAN протоколів на пристрою Cyclone MP-7089

Відкриваємо **Налаштування (1)**- далі обираємо пункт - **Заводські налаштування (2)** (останній у лівій частині екрану)- Потім у правій частині екрану натискаємо на напис -**Заводські налаштування (3)**- Відкриється вікно із запитом коду- вводимо код - 2860 -**(4)** натискаємо -**Confirm- (5)**, Відкриються розширенні налаштування пристрою - У лівій частині екрану обираємо зі списку рядок з написом - **CAN Type Set-(6)**, потім у правій частині екрану натискаємо на напис - **CAN Type Set - (7)**, відкриється вікно з вибором CAN протоколів - обираємо потрібного провайдера -**RAISE- (8)**. В відкритому вікні обираємо марку авто -**(9)**, модель авто -**(10)**, рік випуску -**(11)**, та комплектацію - **(12)**. Після вибору комплектації автомобіля, пристрій збереже налаштування і відкриє вікно з інформацією про обраний протокол -**(13)**. Натиснувши на стрілку - **(14)**- відкриються додаткові налаштування автомобіля (кількість додаткових налаштування залежать від обраного протоколу і комплектації автомобіля та встановленого обладнання на автомобілі). Ці налаштування доступні також через додаток - Про Авто- **(15)** в меню пристрою.



