

## Режим паркування з 2-ма камерами на пристрою DECKER D9-001/ 002

Фізично підключаємо камери до пристрою, відео-кабель задньої камери до жовтого тюльпана(RCA) - Rear Camera in AHD, відео-кабель передньої камери до жовтого тюльпана(RCA) - Front Camera in AHD. Плюс задньої камери підключаємо до плюса лампи заднього ходу, мінус живлення камери до корпусу автомобіля. Плюс передньої камери підключаємо до рожевого дроту з позначкою FCCD на пристрою (роз'єм -F-), мінус живлення передньої камери до корпусу автомобіля. Для того щоб пристрій перемикався на камеру заднього огляду при вмиканні задньої передачі, потрібно на рожевий дріт з позначкою -Back- (основний 16- піновий роз'єм пристрою) підключити плюс від лампи заднього ходу. Для активації паркування з 2-ма камерами- необхідно на пристрою відкрити Налаштування- Авто Налашт- пункт Заводські- ввести код - 2860 - обрати пункт- Reverse input type- натиснути стрілку і обрати параметр - Blind spot visual aid(Front separate power supply)- вискочить вікно - потрібно підтвердити зміну налаштувань (натиснути на Reboot now)- пристрій перезавантажиться. Після перезавантаження в меню додатків з'явиться іконка - Автомобіль з круговою стрілкою . При натисканні на іконку з'явиться зображення з передньої камери.

Тепер, після вимикання задньої передачі пристрій автоматично переключиться на передню камеру (час відображення передньої камери можемо змінювати- при натисканні на напис Setting в вікні передньої камери). Також в цих налаштуваннях можливо змінити переверт зображення для кожної камери (зліва-направо/ знизу-догори), пункт - Camera mirror-.

